

Fiche de prescription n°10

ACORA – Gamme ACOCHOC



Bloc porte ACOCHOC/ACOVISION

1. Description générale

Porte de service pivotante simple action polyéthylène (gamme ACOCHOC de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

Huisserie **aluminium** pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI4**) - Cadre et contre cadre aluminium laqué RAL (A définir) - Fixation par vissage en feuillure

Huisserie **aluminium** pour pose sur panneau - Cadre et contre cadre aluminium finition ALUMINOX® (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI5**) - Fixation par vissage en feuillure

Huisserie **inox 304L** pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI5**) - Fixation par vis poêlier inox

Huisserie **inox 304L** pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI5**) - Fixation par vis avec fixation rapide sur maçonnerie

Huisserie **inox 316L** pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI6**) - Fixation par vis poêlier inox

Huisserie **inox 316L** pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI6**) - Fixation par vis avec fixation rapide sur maçonnerie

3. Caractéristiques du Vantail

Versión pleine - composée de montants et traverses épaisseur 40mm PEHD 500 – colori blanc ou grise (A choisir) – Remplissage en PEHD de 15mm de colorie (choisir parmi les 9 coloris disponibles : Blanc, Orange, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Noir)

OU

Versión vitrée - composée de montants et traverses épaisseur 40mm en PEHD 500 – colori blanc / grise (A choisir) – Remplissage ALTUGLASS de 15 mm (modèle ACOVISION de chez ACORA ou équivalent)

4. Ferrage

Paumelles, coffre de serrure, poignées et rosaces inox
Étanchéité par joint collé sur bâti

5. Options

Barre anti panique / Serrure à rouleau + plaque de poussée + poignée de tirage
Oculus macrolon / Oculus ovale
Protections basses inox plates ou aile d'avion 1 ou 2 faces (Hauteur à préciser)