

Fiche de prescription n°50

ACORA – Gamme ACOCHOC



Bloc porte ACOCHOC/ACOVISION

1. Description générale

Porte de service pivotante simple action polyéthylène (gamme ACOCHOC de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huisserie qui vous intéresse :

- Huisserie **inox 304L** pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI5**) - Fixation par vis poêlier inox
- Huisserie **inox 304L** pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI5**) - Fixation par vis avec fixation rapide sur maçonnerie
- Huisserie **inox 316L** pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI6**) - Fixation par vis poêlier inox
- Huisserie **inox 316L** pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI6**) - Fixation par vis avec fixation rapide sur maçonnerie

3. Caractéristiques du Vantail

Version pleine - composée de montants et traverses épaisseur 40mm PEHD 500 – colori blanc ou grise (A choisir) – Remplissage en PEHD de 15mm de colorie (choisir parmi les 9 coloris disponibles : Blanc, Orange, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Noir)

OU

Version vitrée - composée de montants et traverses épaisseur 40mm en PEHD 500 – colori blanc / grise (A choisir) – Remplissage ALTUGLASS de 15 mm (modèle ACOVISION de chez ACORA ou équivalent)

4. Ferrage

Paumelles, coffre de serrure, poignées et rosaces inox
Étanchéité par joint collé sur bâti

5. Options

Barre anti panique / Serrure à rouleau + plaque de poussée + poignée de tirage

Oculus macrolon / Oculus ovale

9 coloris au choix : blanc, orange, vert, bleu, jaune, gris, rouge, noir, altuglass

Protections basses inox plates ou aile d'avion 1 ou 2 faces (Hauteur à préciser)