

Fiche de prescription n°51

ACORA – Gamme ACOCHOC



Porte coulissante en ACOCHOC/ACOVISION

1. Description générale

Porte de service coulissante polyéthylène (gamme ACOCHOC de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

Huissierie alu – cadre et contre cadre RT – Finition Aluminex® (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

Pour des portes posées en environnement AI1 à AI5, inox 304L - Tôle pliée en U

Pour des portes posées en environnement AI1 à AI6, inox 316L - Tôle pliée en U

3. Caractéristiques du Vantail

VERSION PLEINE composé de montants et traverses épaisseur 40mm, remplissage en PEHD de 15 mm de colori (choisir parmi les 9 coloris disponibles : Blanc, Orange, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Noir) + poignée encastrée

Remplissage en PEHD de 15 mm de colori (choisir parmi les 9 coloris disponibles : Blanc, Orange, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Noir)

OU

VERSION VITREE composé de montants et traverses épaisseur 40mm, remplissage ALTUGLASS de 15mm + poignée encastrée

4. Ferrage

Inox ou alu réglable avec butées de fin de course

Chariots inox ou alu réglables en hauteur

Guide de sol

5. Options

Hublot polycarbonate / Cache rail / Serrure de verrouillage