

Fiche technique n°62

ACORA – Gamme ACOCHOC

Porte coulissante en ACOCHOC/ACOVISION



1. Description générale

Porte de service coulissante polyéthylène (gamme ACOCHOC de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie **inox 304L** pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Cadre et contre-cadre inox – Fixation par
- Huisserie **inox 316L** pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement **AI1 à AI6**) – Cadre et contre-cadre inox – Fixation par

3. Caractéristiques du Vantail

VERSION PLEINE composé de montants et traverses épaisseur 40mm, remplissage en PEHD de 15 mm de colori (choisir parmi les 9 coloris disponibles : Blanc, Orange, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Noir) + poignée encastrée

Remplissage en PEHD de 15 mm de colori (choisir parmi les 9 coloris disponibles : Blanc, Orange, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Noir)

OU

VERSION VITREE composé de montants et traverses épaisseur 40mm, remplissage ALTUGLASS de 15mm + poignée encastrée

4. Ferrage

Inox ou alu réglable avec butées de fin de course

Chariots inox ou alu réglables en hauteur

Guide de sol

5. Options

Hublot polycarbonate / Huisserie inox en profil «U» / Habillage inox cache rail / Huisserie Aluminox RPT