

Fiche de prescription n°18

ACORA – Gamme ACOCHOC & ACOVISION

Porte va-et-vient ACOCHOC/ACOVISION 1 ou 2 vantaux



1. Description générale

Porte de service pivotante va-et-vient polyéthylène (gamme ACOCHOC de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie inox pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement A1 à AI6) – Fixation par vis ancrage béton - Inox 316L en environnement AI6
- Huisserie inox en c pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement A1 à AI6) – Fixation par vis traversantes - Inox 316L en environnement AI6
- Huisserie aluminium pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement AI1 à AI4) – Cadre et contre-cadre aluminium – Fixation par vis traversantes

3. Caractéristiques du Vantail

VERSION PLEINE - Remplissage en PEHD de 15 mm de colori (choisir parmi les 9 coloris disponibles : Blanc, Orange, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Noir) et hublot sans joint – Renfort arrière 40mm d'épaisseur pour assurer la fixation des charnières

OU

VERSION VITREE – Remplissage Altuglass de 15mm - Renfort arrière 40mm d'épaisseur pour assurer la fixation des charnières (modèle ACOVISION de chez ACORA ou équivalent)

4. Options

Choix des couleurs

Passage de rail

Usinage spécifique passage intensif

Protections basses (plates ou ailes d'avion)