

Fiche de prescription n°59

ACORA – Gamme ACOCHOC & ACOVISION

Porte va-et-vient
ACOCHOC/ACOVISION
1 ou 2 vantaux



1. Description générale

Porte de service pivotante va-et-vient polyéthylène (gamme ACOCHOC de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie **inox 304L** pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement **A1 à A5**) – Fixation par vis ancrage béton
- Huisserie **inox 304L** en c pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **A1 à A5**) – Fixation par vis traversantes
- Huisserie **inox 316L** pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement **A1 à A6**) – Inox 316L en environnement AI6
- Huisserie **inox 316L** en c pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **A1 à A6**) – Inox 316L en environnement AI6

3. Caractéristiques du Vantail

VERSION PLEINE - Remplissage en PEHD de 15 mm de colori (choisir parmi les 9 coloris disponibles : Blanc, Orange, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Rouge, Noir) et hublot sans joint – Renfort arrière 40mm d'épaisseur pour assurer la fixation des charnières

OU

VERSION VITREE – Remplissage Altuglass de 15mm - Renfort arrière 40mm d'épaisseur pour assurer la fixation des charnières (modèle ACOVISION de chez ACORA ou équivalent)

4. Ferrage

Choix des couleurs

Passage de rail

Usinage spécifique passage intensif

Protections basses (plates ou ailes d'avion)