

Fiche de prescription n°25

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte coulissante Positive

1. Description générale

Porte coulissante isotherme positive aluminium (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie aluminium laqué à rupture de pont thermique pour pose panneau guidage panneau (pour portes posées en environnement AI1 à AI4) – Cadre et contre-cadre en alu laqué - **RAL à définir ou Aluminox®** - Fixation par vissage avec vis traversantes
- Huisserie aluminium laqué à rupture de pont thermique pour pose maçonnerie guidage au sol (pour portes posées en environnement AI1 à AI4) – Cadre en alu laqué - **RAL à définir ou Aluminox®** - Fixation par vissage avec vis ancrage béton
- Huisserie aluminium laqué à rupture de pont thermique pour pose sur panneau guidage au sol (pour portes posées en environnement AI1 à AI4) – Cadre et contre-cadre en alu laqué - **RAL à définir ou Aluminox®** - Fixation par vissage avec vis traversantes

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse) :

- Tôles acier laquées (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) - **RAL à définir ou Aluminox®**
- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)

Cerclage : aluminium laqué - **RAL à définir ou Aluminox®**

Epaisseur : 60/80

Remplissage : Mousse PU ou laine de roche (A définir)

4. Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clippé

Balai racleur au sol

Rail FERMOD avec poignées intérieure et extérieure

5. Option

Protection basse de vantail PVC, inox... Serrure à clef. Oculus vitrage isolant double.

Poignées de décollement. Finition Aluminox®.