

Fiche de prescription n°65

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte coulissante positive - Aluminex

1. Description générale

Porte coulissante isotherme positive aluminex (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie aluminex laqué à rupture de pont thermique pour pose panneau guidage panneau (pour portes posées en environnement AI1 à AI5) – Cadre et contre-cadre en alu laqué - Fixation par vissage avec vis traversantes
- Huisserie aluminex laqué à rupture de pont thermique pour pose maçonnerie guidage au sol (pour portes posées en environnement AI1 à AI5) – Cadre en alu laqué - Fixation par vissage avec vis ancrage béton
- Huisserie aluminex laqué à rupture de pont thermique pour pose sur panneau guidage au sol (pour portes posées en environnement AI1 à AI5) – Cadre et contre-cadre en alu laqué - Fixation par vissage avec vis traversantes

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (**Veillez sélectionner le parement qui vous intéresse**) :

- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Inox 304L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

Cerclage : aluminium finition aluminex

Paumelles : aluminium

Epaisseur : 60/80/120 ou 140mm

Remplissage : Mousse PU ou laine de roche (A définir)

4. Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clippé

Balai racleur au sol

Rail FERMOD avec poignées intérieure et extérieure

5. Option

Protection basse de vantail PVC, inox... Serrure à clef. Oculus vitrage isolant double.

Poignées de décollement. Finition Aluminox®.