

Fiche de prescription n°17

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte pivotante négative

1. Description générale

Porte pivotante simple action isotherme négative aluminium (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Huisserie aluminium laqué à rupture de pont thermique pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement AI1 et AI4) – Cadre et contre-cadre monobloc en alu laqué – RAL à définir ou Aluminox® - Fixation avec vis traversantes

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse) :

- Tôles acier laquées (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) - RAL à définir ou Aluminox®
- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)

Cerclage : aluminium RAL à définir ou Aluminox®

Paumelles : aluminium

Epaisseur : 120, 140 ou 160mm

Remplissage : Mousse PU ou laine de roche (A définir)

4. Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clipé, dureté shore 70

Balai racleur au sol

Charnière à rampe réglable de haute résistance FERMOD

Fermeture FERMOD automatique par gravité, décondamnation coup de poing intérieur.

Cordon chauffant autorégulant, posé sur le bâti et seuil métallique à sceller, ou sur le vantail incorporé au joint d'étanchéité au sol.

6. Options

Protection basse du vantail en PVC, Acoroc ou inox / Antipanique / Ferme porte... /
Huisserie aluminex / Fermeture par bandeau magnétique