

Fiche de prescription n°57

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte pivotante négative - Aluminos

1. Description générale

Porte pivotante simple action isotherme négative aluminos (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Huisserie aluminos laqué à rupture de pont thermique pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement AI1 et AI5) – Cadre et contre-cadre monobloc en aluminos laqué – Fixation avec vis traversantes

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez choisir le parement qui vous intéresse) :

- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Inox 304L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

Cerclage : aluminos

Paumelles : à ? réglable haute résistance FERMOD

Epaisseur : 120, 140 ou 160mm

Remplissage : Mousse PU ou laine de roche (A définir)

4. Ferrage et cordon chauffant

Étanchéité par joint tubulaire clipé, dureté shore 70

Balai racleur au sol

Charnière à rampe réglable de haute résistance

Fermeture FERMOD automatique par gravité, décondamnation coup de poing intérieur.

Cordon chauffant autorégulant, posé sur le bâti et seuil métallique à sceller, ou sur le vantail incorporé au joint d'étanchéité au sol.

5. Options

Protection basse du vantail en PVC, Acoroc ou inox / Antipanique / Ferme porte... /
Huisserie aluminex