

Fiche de prescription n°16

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte pivotante positive

1. Description générale

Porte pivotante simple action isotherme positive aluminium (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huisserie qui vous intéresse :

- Huisserie aluminium laqué à rupture de pont thermique pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement AI1 et AI4) – Cadre et contre-cadre monobloc en alu laqué - RAL à définir ou Aluminox® – Fixation avec vis traversantes
- Huisserie aluminium laqué à rupture de pont thermique pour pose sur maçonnerie (pour porte posées en environnement AI1 et AI4) – Cadre en applique en alu laqué - RAL à définir ou Aluminox® – Fixation par vis ancrage béton

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse) :

- Tôles acier laquées (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) - RAL à définir ou Aluminox®
- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)

Cerclage : aluminium finition RAL à définir ou Aluminox®

Epaisseur : 60mm ou 80mm

Remplissage : Mousse PU ou Laine de roche (A définir)

4. Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clipé, dureté shore 70

Balai racleur au sol

Charnière a rampe réglable de haute résistance FERMOD

Fermeture FERMOD automatique par gravité, décondamnation coup de poing intérieur

5. Options

Protection basse du vantail en PVC, Acoroc ou inox / Antipanique / Oculus vitrage isolant double / Ferme porte / Fermeture par bandeau magnétique