

# Fiche de prescription n°55

ACORA – Gamme ACOFROID



## Porte pivotante positive - Aluminox

### 1. Description générale

Porte pivotante simple action isotherme positive aluminox (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

### 2. Caractéristiques de l'Huisserie

**Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :**

- Huisserie aluminox pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement AI1 et AI5) – Cadre et contre-cadre monobloc en aluminox – Fixation avec vis traversantes
- Huisserie aluminox pour pose sur maçonnerie (pour porte posées en environnement AI1 et AI5) – Cadre en applique en aluminox – Fixation par vis ancrage béton

### 3. Caractéristiques du Vantail

Parements (**Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse**) :

- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC ( pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

Cerclage : aluminium finition Aluminox®

Epaisseur : 60mm ou 80mm

Remplissage : Mousse PU ou Laine de roche (A définir)

### 4. Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clipé, dureté shore 70

Balai racleur au sol

Charnière a rampe réglable de haute résistance FERMOD

Fermeture FERMOD automatique par gravité, décondamnation coup de poing intérieur

## 5. Options

Protection basse du vantail en PVC, Acoroc ou inox / Antipanique / Oculus vitrage isolant double / ferme porte...