

Fiche de prescription n°63

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte semi-isolante coulissante

1. Description générale

Porte de service coulissante semi-isolante aluminex (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Huisserie aluminex pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement AI1 à AI4) – Cadre et contre-cadre en aluminex - Fixation par vis traversantes

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (**Veuillez choisir le parement qui vous intéresse**) :

- Tôles acier laquées (pour portes posées en environnement AI1 à AI3)
- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)

Cerclage : aluminium finition aluminex

Paumelles : aluminium

Epaisseur : 40mm

Remplissage : Mousse PU

4. Options

Grand choix de parement (Acoroc/Glasbord/Polyester/ PET 55/Décochoc) / Remplissage laine de roche / Oculus bi-affleurant double vitrage / Protection basse (Inox/Decochoc/Alu/Verrou)