

Fiche de prescription n°19

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte va-et-vient 1 vantail – 2 vantaux

1. Description générale

Porte de service pivotante va-et-vient aluminium (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie aluminium en c – **RAL à définir ou Aluminox®** - pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement AI1 et AI4) – Fixation par vis traversantes
- Huisserie aluminium pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement AI1 et AI4) – Cadre et contre-cadre aluminium - **RAL à définir ou Aluminox®** - Fixation par vis traversantes
- Huisserie en aluminium pour pose sur maçonnerie - **RAL à définir ou Aluminox®** - (pour porte posées en environnement AI1 et AI4) – Fixation par vissage ancrage béton

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse) :

- Tôles acier laquées (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) – RAL au choix
- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI4)

Cerclage : aluminium - **RAL à définir ou Aluminox®**

Épaisseur : 40 mm

Remplissage : Mousse PU

4. Ferrage

Veillez choisir l'option qui vous intéresse :

Charnière inox double action sans arrêt ou 4521 avec arrêt à 90°

Charnière Delrin avec ou sans arrêt

5. Options

Protection basse de vantail en PVC, Acoroc ou inox / Protection aile d'avion inox ou PE /
Huisserie Alu à Rupture Pont Thermique (RPT) / Oculus