

Fiche de prescription n°60

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte va-et-vient
1 ou 2 vantaux
Aluminox

1. Description générale

Porte de service pivotante va-et-vient aluminox (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie aluminox en c pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement AI1 et AI5) – Fixation par vis traversantes
- Huisserie aluminox pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement AI1 et AI5) – Cadre et contre-cadre aluminox - Fixation par vis traversantes
- Huisserie en aluminox pour pose sur maçonnerie - (pour porte posées en environnement AI1 et AI5) – Fixation par vissage ancrage béton

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse) :

- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Inox 304L (pour les portes posées en environnement AI1 à AI5)

Cerclage : aluminium finition aluminox

Epaisseur : 40 mm

Remplissage : Mousse PU

4. Ferrage

Veuillez choisir l'option qui vous intéresse :

Charnière inox double action sans arrêt ou 4521 avec arrêt à 90°

Charnière Delrin avec ou sans arrêt

5. Options

Protection basse de vantail en PVC, Acoroc ou inox / Protection aile d'avion inox ou PE /
Huisserie Alu à Rupture Pont Thermique (RPT) / Oculus