

Fiche de prescription n°66

ACORA – Gamme ACOTECH



Porte coulissante positive

1. Description générale

Porte coulissante isotherme positive inox (gamme ACOTECH de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie **inox 304L** à rupture de pont thermique pour pose sur panneau avec guidage panneau (pour porte posée en environnement **AI1 à AI5**) – Cadre et contre-cadre en inox – Fixation par vissage
- Huisserie **inox 304L** à rupture de pont thermique pour pose sur panneau avec guidage au sol (pour porte posée en environnement **AI1 à AI5**) – Cadre et contre-cadre en inox – Fixation par vissage
- Huisserie **inox 316L** à rupture de pont thermique pour pose sur panneau avec guidage panneau (pour porte posée en environnement **AI1 à AI6**) – Cadre et contre-cadre en inox – Fixation par vissage
- Huisserie **inox 316L** à rupture de pont thermique pour pose sur panneau avec guidage au sol (pour porte posée en environnement **AI1 à AI6**) – Cadre et contre-cadre en inox – Fixation par vissage

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse) :

- Pour huisserie inox 304L -
 - ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Inox 304L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Pour huisserie inox 316L -
 - ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI6)
 - Inox 316L (pour portes posées en environnement AI1 à AI6)

Entourage inox soudé
Ame isolante en mousse polyuréthane
Ep60 ou 80mm

4. Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clippé
Balai racleur au sol
Rail FERMOD avec poignées de décollement intérieures et extérieures 8730, 7530 →
selon environnement et poids de la porte

5. Option

Protection basse de vantail PVC, inox... Serrure à clef / Oculus vitrage isolant double /
Poignées de décollement