

Fiche de prescription n°67

ACORA – Gamme ACOFROID



Porte coulissante négative - Aluminex

1. Description générale

Porte coulissante isotherme négative aluminex (gamme ACOFROID de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie aluminex laqué à rupture de pont thermique pour pose panneau guidage panneau (pour portes posées en environnement AI1 à AI5) – Cadre et contre-cadre en alu laqué - Fixation par vissage avec vis traversantes
- Huisserie aluminex laqué à rupture de pont thermique pour pose maçonnerie guidage au sol (pour portes posées en environnement AI1 à AI5) – Cadre en alu laqué - Fixation par vissage avec vis ancrage béton
- Huisserie aluminex laqué à rupture de pont thermique pour pose sur panneau guidage au sol (pour portes posées en environnement AI1 à AI5) – Cadre et contre-cadre en alu laqué - Fixation par vissage avec vis traversantes

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (**Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse**) :

- ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Acier H PVC 150 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Inox 304L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

Cerclage : aluminium finition aluminex

Paumelles : aluminium

Epaisseur : 120 ou 140mm

Remplissage : Mousse PU ou laine de roche (A définir)

4. Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clippé

Balai racleur au sol

Rail FERMOD avec poignées intérieure et extérieure

Cordon chauffant : Résistance blindée 220 V autorégulant, sous profilé de répartition de chaleur et seuil métallique à sceller, ou sur le vantail incorporé au joint d'étanchéité au sol.

5. Option

Protection basse de vantail PVC, inox... Serrure à clef. Oculus vitrage isolant double.

Poignées de décollement. Finition Aluminox®.