

Fiche de prescription n°64

ACORA – Gamme ACOFEU



Porte coulissante isotherme C14 EI30 EI60

1. Description générale

Porte coupe feu coulissante isotherme acier (gamme ACOFEU de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Huisserie inox 304L pour pose panneau (pour portes posées en environnement AI1 à AI5) – Cadre et contre-cadre en inox - Fixation par vis

3. Caractéristiques du Vantail

Parement :

PET 55 (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

4. Ferrure

Rail avec encoches et montures à galets inoxydables avec capot de protection pivotant en profil aluminium incliné de 30° afin de faciliter le nettoyage

Système coulissant avec rail à profil auto-nettoyant et à assiette variable, assurant le décollement et la translation simultanés du vantail garantissant une étanchéité parfaite

Pour manœuvre, poignée intérieure permettant le décollement du vantail et s'effaçant entre le vantail et le montant d' huisserie côté ouverture libérant ainsi totalement la largeur de passage

Poignée extérieure en inox de décollement

Sabots de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulisement bas du vantail en translation et le placage en fin de course

Rail série 3530 possible sur demande.

5. Sens du feu

Côté opposé au rail

6. Dormant

EI30 : 800 x 1800 à 2200 x 3 000 (I x h)

EI60: 800 x 1800 à 1400 x 2400 (I x h)

Toutefois, la surface du vantail ne doit pas dépasser 6,05m²