

Fiche de prescription n°14

ACORA – Gamme ACOFEU



Porte de service New Idra N05
Pivotante 1 ou 2 vantaux coupe feu
EI30, EI60 et EI120

1. Description générale

Porte de service pivotante simple action coupe feu acier (gamme ACOFEU chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

Veuillez sélectionner l'option qui intéresse :
EI30/EI60/EI120

2. Caractéristiques de l'Huissierie

En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10°, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

Huissierie en **acier laqué** pour pose sur maçonnerie (pour portes posées en environnement **AI1 à AI3**) – Fixation par vissage ou par scellement

Huissierie en **acier laqué** pour pose (tunnel) sur maçonnerie (pour portes posées en environnement **AI1 à AI3**) – Fixation par ancrage béton

Huissierie en **acier laqué** pour pose sur cloison sèche (pour portes posées en environnement **AI1 à AI3**) – Fixation par vissage

Huissierie en **acier laqué** pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement **AI1 à AI3**) – Fixation par vissage dans ossature métallique

Huissierie en **acier brouillard salin** pour pose sur maçonnerie (pour portes posées en environnement **AI1 à AI4**) – Fixation par vissage ou par scellement

Huissierie en **acier brouillard salin** pour pose (tunnel) sur maçonnerie (pour portes posées en environnement **AI1 à AI4**) – Fixation par vissage ou par scellement

Huissierie en **acier brouillard salin** pour pose sur cloison sèche (pour portes posées en environnement **AI1 à AI4**) – Fixation par vissage ou par scellement

Huissierie en **acier brouillard salin** pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement **AI1 à AI4**) – Fixation par vissage ou par scellement

Huisserie en **inox 304L** pour pose sur maçonnerie (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Fixation par vissage ou par scellement
Huisserie en **inox 304L** pour pose (tunnel) sur maçonnerie (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Fixation par vissage ou par scellement
Huisserie en **inox 304L** pour pose sur cloison sèche (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Fixation par vissage ou par scellement
Huisserie en **inox 304L** pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Fixation par vissage ou par scellement

3. Caractéristiques du Vantail

Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série

Ame isolation laine de roche et plâtre

Renforts internes pour accessoires

- Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
- Pour AP

Epaisseur vantail 65 mm

Masse 34 kg/m² environ

Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse :

- Pour une huisserie en acier laqué, parement en acier laqué (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) – **RAL à définir**
- Pour une huisserie en acier brouillard salin, parement en acier brouillard salin (pour portes posées en environnement AI1 à AI4) – **RAL à définir**
- Pour une huisserie en inox 304L -
 - inox 304L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - inox 316L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

4. Ferrage et étanchéité

Trois charnières acier électro zinguées dont deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur (à partir de HVM 1100mm)

Joints spéciaux intumescents et souples résistants au feu, positionnés entre l'huisserie et les vantaux

5. Options

QUINCAILLERIE

- Antipanique de la gamme DIERRE, CISA, BKS FERCO ou ECO SCHULTE
- Gâche électrique 1 point 12-24v à émission ou rupture

- Gâche électrique 3 points 24v à émission ou rupture
- Serrure électrique 1 point 12-24v
- Serrure 3 points mécanique ou motorisée
- Serrure pour cylindre rond D.21mm
- Ventouse DAS porte fermée
- Ferme porte encastré ou à bras compas ou glissière
- Béquillage inox sur plaque ou rosace
- Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10
- Grille de ventilation coupe-feu EI260

FINITION

- Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four.
- Aspect texturé
- Galvanisation
 - Inox

FENÊTRAGE

- Oculus rectangulaire et circulaire
- Microviseur

DORMANT

- Tubulaire pose tunnel ou applique
- Cadre 4 côtés
- 4eme charnière (HVM mini 2150)
- Charnières 3D
- Pion antidegondage sur le vantail
- Habillage de mur (kit imbotte)

ISOLATION

- Kit acoustique ou thermique renforcés
- Kit fumées chaudes (RS) ou C4 Air et Vent

CERTIFICATION

- Marquage NF Portes résistant au feu

Ferme porte/Laquage RAL/Système DAS/Système DAD/Oculus