

Fiche de prescription n°52

ACORA – Gamme ACOTECH



Porte semi-isolante

1. Description générale

Porte de service semi-isolante pivotante simple action aluminex (gamme ACOTECH de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Cadre et contre-cadre inox ou inox monobloc de 60 à 140mm.

Veuillez choisir l'huisserie qui vous intéresse :

- Huisserie **inox 304L** pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Cadre et contre-cadre en inox ou inox monobloc - Fixation par vis traversantes
- Huisserie **inox 304L** pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI5**) - Fixation par vis avec fixation rapide sur maçonnerie
- Huisserie **inox 316L** pour pose sur panneau (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI6**) – Cadre et contre-cadre en inox ou inox monobloc - Fixation par vis traversantes
- Huisserie **inox 316L** pour pose sur maçonnerie (pour les portes posées en environnement **AI1 à AI6**) - Fixation par vis avec fixation rapide sur maçonnerie

3. Caractéristiques du Vantail

Parement polyester, tôle acier laquée blanche ou autre, PVC...

Entourage en inox soudé 4 faces ou alu...

Ame isolante en mousse polyuréthane ou laine de roche

Conductivité thermique 0.029wm2/°c

Parements (**Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse**) :

- Pour une huisserie inox 304L -
 - ACOROC / GLASSVORD / POLYESTER / DECOCHOC (portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Acier PET 55 microns (portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Inox 304L (portes posées en environnement AI1 à AI5)

- Pour une huisserie inox 316L -
 - ACOROC / GLASSVORD / POLYESTER / DECOCHOC (portes posées en environnement AI1 à AI6)
 - Inox 304L (portes posées en environnement AI1 à AI6)

4. Ferrage

Poignée et rosace inox, gâche inox emboutie, serrure tête inox

5. Options

Cylindre à bouton / Ferme porte bras à glissière / Blocage bras à glissière à 90° / Barre anti-panique / Hublot standard ou bi-affleurant / Protection bas de porte (inox, PVC, etc.) / Autres revêtements