

Fiche de prescription n°20

ACORA – Gamme ACOFEU



Porte de service coupe feu EI30 et EI60 V05

Porte va-et-vient

Porte 1 et 2 vantaux

1. Description générale

Porte coupe feu pivotante va-et-vient acier (gamme ACOFEU de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

Huissierie acier pour pose sur maçonnerie (pour portes posées en AI à AI3) – Fixation par vissage avec vis béton

Huissierie acier pour pose sur bâti acier existant (pour portes posées en AI à AI3) – Fixation par vis ancrage béton

Huissierie acier pour pose sur cloison sèche (pour portes posées en AI à AI3) – Fixation par vissage

Huissierie acier pour portes posées en AI à AI3

3. Caractéristiques du Vantail

Parement en tôle d'acier traitée anti-corrosion de 8/10ème formant un caisson de 52mm. Les chants sont en tôle d'acier traitée anti-corrosion de 20/10ème et interchangeable pour la maintenance

4. Ferrage

Partie haute du vantail par pivot linteau hydraulique, fixé dans la traverse bâti partie basse par l'intermédiaire d'un faux pivot fixé sur sol fini. Le pivot linteau peut intégrer en option un AEM (GRL200) 24/48V.

Sur les chants verticaux de chaque vantail, un joint anti-pince doigt est positionné.

5. Options

Montants huisserie inox 304L

Plaque en partie basse en acier inoxydable d'épaisseur 8/10ème, toute largeur et hauteur 800mm de part et d'autre du vantail

Plaque de poussée en acier inoxydable d'épaisseur 8/10ème, de largeur 250 x hauteur 500mm de part et d'autre du vantail

Verrou motorisé DAS (nc avec les contacts). Contacts de positions fin de course (nc avec les verrou motorisés)

Oculi jusqu'à Ei60 sur pareclose métallique affleurant, dimension du clair de vitrage :

- rectangulaires 270x370 – 270x770mm
- circulaires diamètres 300-400
- Finition RAL suivant nuancier
- Ventouse murale. Ventouse intégrée.