

Fiche de prescription n°23

ACORA – Gamme ACOFEU



Porte coulissante Rolling EI120

1. Description générale

Porte coupe feu coulissante acier (gamme ACOFEU de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20/10^e mm pour les chicanes murales et 27/10^e mm pour le rail, ensemble thermolaqué texturé blanc ivoire de série avec joint intumescent

Veillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

Huissierie acier pour pose maçonnerie avec PV (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) – Fixation par vis ancrage béton

Huissierie acier pour pose panneau avec avis de chantier (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) – Fixation sur ossature ACORA

Huissierie acier pour pose panneau avec coulissante isotherme et avec avis de chantier (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) – Fixation sur ossature ACORA

3. Caractéristiques du Vantail

Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10^e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série

Ame isolation laine de roche et plâtre

Chicanes vantail en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20/10^e mm

Thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent

Epaisseur vantail 80 mm

Masse totale 102 kg/m² environ

Masse vantail 33 kg/m² environ

4. Ferrage

Jointts intumescentss posés d'usine

Poignées encastrées

Chariots supérieurs

Câble acier pour l'auto fermeture

Contrepoids réglable (rail droit)

Thermo-fusible

Amortisseur de fin de course

Régulateur de vitesse (si surface > 12m² et ou LVM>3100 ou DAS)

5. Options

Ventouse DAS 50 kg 24v à rupture Détecteur optique DAD (Détecteur Autonome Déclencheur) / Portillon avec serrure béquille / béquille ou anti panique

Motorisation

Grille de protection

Doublement de la porte Rolling pour une porte isotherme coulissante Acofroid et Acotech pour chambre froide. Nécessite avis de chantier.

9. Pose

Avec PV : Sur support béton

Avec Avis de Chantier : Sur panneau coupe feu EI120