

Fiche de prescription n°58

ACORA – Gamme ACOTECH



Porte pivotante négative

1. Description générale

Porte pivotante simple action isotherme négative aluminex (gamme ACOTECH de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie **inox 304L** à rupture de pont thermique pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement **AI1 et AI5**) – Cadre et contre-cadre monobloc en inox – Assemblage par vis
- Huisserie **inox 316L** à rupture de pont thermique pour pose sur panneau (pour porte posées en environnement **AI1 et AI6**) – Cadre et contre-cadre monobloc en inox – Assemblage par vis

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse) :

- Pour une huisserie en inox 304L -
 - ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Inox 304L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Pour une huisserie en inox 316L -
 - ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI6)
 - Inox 316L (pour portes posées en environnement AI1 à AI6)

Entourage inox soudé

Ame isolante en mousse de polyuréthane

Epaisseur : 120, 140mm

4. Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clipé, dureté shore 70

Balai racleur au sol

Charnière a rampe réglable de haute résistance

Fermeture FERMOD automatique par gravité, décondamnation coup de poing intérieur

5. Options

Protection basse du vantail en PVC, Acoroc ou inox / Antipanique / Oculus vitrage isolant double / ferme porte...