

Fiche de prescription n°61

ACORA – Gamme ACOTECH



Porte va-et-vient
1 ou 2 vantaux

1. Description générale

Porte pivotante va-et-vient semi-isolante aluminex (gamme ACOTECH de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Veuillez sélectionner l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie **inox 304L** brossé en c pour pose sur maçonnerie (pour porte posées en environnement **AI1 et AI5**) – Fixation par vis traversantes
- Huisserie **inox 304L** à rupture de pont thermique pour pose sur maçonnerie (pour porte posées en environnement **AI1 et AI5**) – Fixation par vis ancrage béton
- Huisserie **inox 316L** brossé en c pour pose sur maçonnerie (pour porte posées en environnement **AI1 et AI6**) – Fixation par vis traversantes
- Huisserie **inox 316L** à rupture de pont thermique pour pose sur maçonnerie (pour porte posées en environnement **AI1 et AI6**) – Fixation par vis ancrage béton

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (Veuillez sélectionner le parement qui vous intéresse) :

- Pour huisserie 304L -
 - ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Acier PET 55 microns (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Inox 304L (pour les portes posées en environnement AI1 à AI5)
- Pour huisserie 316L -
 - ACOROC / GLASSBORD / POLYESTER / DECOCHOC (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - Inox 316L

Entourage aluminex ou inox

Ame isolante en mousse polyuréthane

Vantail ep40mm

4. Ferrage

Veillez choisir l'option qui vous intéresse :

Charnière inox double action sans arrêt ou 4521 avec arrêt à 90°

Charnière Delrin avec ou sans arrêt

5. Options

Protection basse de vantail en PVC, Acoroc ou inox / Protection aile d'avion inox ou PE /

Huisserie Alu à Rupture Pont Thermique (RPT) / Oculus