

ACOROC

**La solution
antimicrobienne pour
revêtement muraux**
dans les hôpitaux, laboratoires de
recherche & établissement médicalisés



PLAQUES COMPOSITES POUR



ACOROC®TroBloc empêche la prolifération des microbes, bactéries, virus, mais aussi les moisissures de surface. ACOROC ne fait appel à aucune toxine pour son action antimicrobienne.

ACOROC® TroBloc, également efficace contre les MRSA

L'efficacité contre les staphylocoques dorés résistants à la Méricilline (MRSA) a été contrôlée et confirmée par des tests menés par les laboratoires Ciba Spezialitätenchemie AG, à Bâle en Suisse.

Le virus MRSA est un problème grave pour les hôpitaux dans de nombreux pays du fait de sa résistance aux différents types d'antibiotiques et de biocides.



ACOROC n'est ni un antibiotique ni un biocide. Sa matière ne permet pas à la saleté d'adhérer !

La surface d'ACOROC®TroBloc est extrêmement résistante aux rayures et aux impacts et présente une tension de surface très faible (≥ 18 mN/m), comparable à celle du Teflon.

Résistance aux chocs, aux poinçonnements, aux taches, à l'humidité, aux lavages haute pression, aux désinfectants, à certains acides.



PROPRIÉTÉS

- Effet antimicrobien efficace aussi contre les MRSA (mod. AATCC 100)
- Effet constant, et de longue durée grâce à la non migration du principe actif
- Haute résistance chimique
- Très haute résistance aux chocs, aux rayures, aux taches et aux tags
- Facile à nettoyer
- Encollage facile
- Transformable (pliable postformable...)

DOMAINES D'APPLICATIONS TYPIQUES DU REVÊTEMENT MURAL

- Infirmeries
- Salles d'opération
- Couloirs d'hôpitaux
- Établissements médicalisés
- Industries pharmaceutiques
- Cabinet médical
- Laboratoires

GAMME DE PRODUITS

Dimensions :

- 1220 x 2440 mm
 - 1500 x 3000 mm
- Épaisseur $\geq 1,5$ mm
Autres tailles sur demande

Couleurs :

Acoroc peut être fabriqué dans toutes les teintes selon les quantités commandées.

DONNÉES TECHNIQUES

	Méthode de contrôle	Unité	Valeur
Densité	DIN EN ISO 1183-1	g/cm	1,44
Absorption d'humidité	DIN EN ISO 62	%	0,62
Comportement au feu	M1		2,5
Température d'utilisation à long terme	Moyenne		de 15° à + 60°



ACOROC

